





BP 2 Cistern

La BP 2 Cistern munie d'un carter robuste en acier inoxydable est la pompe refoulante immergée idéale pour l'arrosage du jardin à l'eau de pluie à partir d'une citerne. Avec kit de raccordement de tuyau et interrupteur flotteur.



1 Pompe, raccords filetés et poignée de transport en acier inoxydable.

- Durée de vie prolongée et résistance aux chocs, transport en toute sécurité et opération simple.

2 Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle

- Raccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.

3 Préfiltre intégré

- Protection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.

4 Interrupteur flotteur

- Protection contre la marche à sec avec sélection simple de la hauteur d'enclenchement.



BP 2 Cistern

- Pompe, raccords filetés et poignée de transport en acier inoxydable.
- Raccord au tuyau ¾" et 1", y compris clapet antiretour et collier de serrage
- Interrupteur flottant avec hauteur d'enclenchement réglable

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-420.0	
Code EAN	4039784873292	
Puissance moteur max.	W	800
Débit max.	l/h	5700
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	32 / 3,2
Profondeur d'immersion max.	m	7
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	9,91
Dimensions (L x l x H)	mm	130 x 130 x 475
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	H07RN-F / 10
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50

Équipement

Clapet anti-retour intégré	■
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis	■
Raccord de flexible en 1", ¾" avec clip de flexible	■
Interrupteur à flotteur	■
Poignée robuste en acier inoxydable	■
Préfiltre intégré	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	■
■ Standard.	

