




SP 2 Flat

D'un débit de refoulement de 6000 l/h, elle pompe jusqu'à un niveau de 1 mm: la pompe d'évacuation d'eau claire SP 2 Flat à aspiration plate est idéale pour évacuer les eaux claires ou légèrement chargées.



1 Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée

3 Quick Connect

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" à la pompe.

2 Interrupteur à flotteur

- Permet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.

4 Pieds rabattables

- Possibilité de laisser la surface prête à essuyer avec niveau d'eau résiduelle de seulement 1 mm



SP 2 Flat

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-521.0	
Code EAN	4054278238272	
Puissance moteur max.	W	250
Débit max.	l/h	< 6000
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	5 / 0,5
Aspiration à plat jusqu'à	mm	1
Granulométrie max.	mm	5
Profondeur d'immersion max.	m	7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	1
Aspiration jusqu'à	mm	1
Filetage des raccords	G1	
Câble d'alimentation	m	H05RN-F / 10
Poids sans accessoires	kg	3,8
Dimensions (L x l x H)	mm	227 x 240 x 262

Équipement

Poignée de transport confortable	■
Démarrage avec faible niveau d'eau	■
Raccord pour flexible	1 1/4"
Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	■
Commutation fonctionnement manuel/ automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Commutation aspiration à plat	■
Roulement en céramique	■
■ Standard.	

SP 2 FLAT

1.645-521.0



		Référence					Prix	Descriptif	
Flexibles									
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus 3 couches 25m-19mm	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.