






K 5 Power Control

Pour un meilleur contrôle : nettoyeur haute pression K 5 Power Control avec conseils d'utilisation via l'application, pistolet G 160 Q Power Control, lance d'arrosage Vario Power et système Plug'n'Clean Kärcher.



1 Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait.

2 Pistolet Power Control et lances d'arrosage avec Quick Connect

- Le réglage optimal pour chaque surface. 3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.

3 Plug 'n' Clean - le système de détergent de Kärcher

- Dispositif d'insertion innovant pour les bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

4 Poignée télescopique en aluminium haut de gamme

- S'ajuste à la taille de l'utilisateur.
- En tirant sur la poignée télescopique, celle-ci peut être réglée en hauteur.



K 5 Power Control

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau.

Caractéristiques techniques

Référence	1.324-551.0	
Code EAN	4054278619125	
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Débit	l/h	max. 500
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance absorbée	kW	2,1
Poids sans accessoires	kg	12,95
Dimensions (L × l × H)	mm	402 × 306 × 588

Équipement

Poignée-pistolet	Pistolet Power Control G 160 Q	Housse souple	■
Lance Vario Power	■		
Rotabuse	■		
Flexible haute pression	m	10	
Système Quick Connect côté appareil	■		
Utilisation de détergents via	Système Plug'n'Clean		
Aspiration d'eau	■		
Filtre à eau intégré	■		
Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"	■		
Poignée télescopique	■		
Moteur refroidi à l'eau	■		
■ Standard.			

K 5 POWER CONTROL

1.324-551.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Lances d'arrosage									
Lance Vario Power Full Control VP 145 pour classes K 4-K 5	1	2.642-725.0						Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 à K 5. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
Rotabuse DB 145 Full Control pour classes K 4-K 5	2	2.642-728.0						Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Middle pour nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique TLA 4	3	2.644-190.0						Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	4	2.644-249.0						Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0						Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	6	2.638-817.0						La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	7	2.643-240.0						Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	8	2.643-254.0						VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
Lance télescopique	9	2.642-347.0						Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
Nettoyeurs de surfaces									
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	10	2.644-074.0						Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	11	2.644-084.0						Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30	12	2.644-123.0						Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus	13	2.644-212.0						La brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 POWER CONTROL

1.324-551.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Brosses									
Brosse haute pression WB 150	14	2.643-237.0						Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	☐
Brosse rotative WB 120	15	2.644-060.0						Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse souple WB 60	17	2.643-233.0						Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique.	☐
Brosse pour jantes	18	2.643-234.0						Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse	19	6.903-276.0						Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	☐
Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009									
Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect	20	2.641-721.0						Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.	☐
Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992									
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	21	2.643-037.0						Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	☐
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect									
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	22	2.641-710.0						Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.	☐
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	23	2.641-709.0						Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	☐
Nettoyage de tuyaux									
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	24	2.642-240.0						Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 POWER CONTROL

1.324-551.0

KÄRCHER


		Référence				Prix	Descriptif	
Set de nettoyage de canalisations PC 15	25	2.637-767.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	26	2.637-729.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
Canon à mousse								
Canon à mousse FJ 6	27	2.643-147.0					Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	☐
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	28	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	29	2.643-144.0					Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐
Divers								
SH 5, flexible d'aspiration	30	2.643-100.0					Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Kit d'hydrosablage	31	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	☐
Raccord articulé	32	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	33	4.730-059.0					Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
Set de joints toriques de rechange	34	2.640-729.0					Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 POWER CONTROL

1.324-551.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0						Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires ainsi que grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage. Avec un équipement complet.	☐
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0						Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonction de pliage étudiée pour un rangement compact.	☐
Flexibles									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0						Set de raccordement pour nettoyeur haute pression et arrosage du jardin. Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), nez de robinet G3/4, raccord rapide universel et raccord universel avec Aqua Stop.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeur haute pression, arrosage du jardin). Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (1/2"), raccord avec et sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0							☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0							☐
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0							☐
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel plus	10	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0							☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	12	2.645-006.0							☐
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	13	2.645-007.0							☐
Raccord laiton cuisine et s.d.b	14	2.645-010.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.